



Activ
SPA

Balanceret
vandpleje
til udendørs spabade

Activ SPA *serien er* **balanceret vandpleje** *udviklet specielt til spabade*

Der er høje krav til desinfektion og vedligeholdelse af spavand og derfor også ekstra høje krav til vandplejemidler beregnet til spabade. Den høje vandtemperatur betyder, at mikroorganismer og bakterier kan trives særdeles godt. Og fordi vandet filtreres og genbruges kontinuerligt, er der brug for ekstra desinfektion. De skjulte rørsystemer i dit spabad kan gemme på overraskelser, og kræver derfor også opmærksomhed.

Som ejer af et spabad skal du have sikkerhed for, at hygiejnen er i orden. Activ SPA er en produktserie udviklet specielt til at give dig den tryghed.

Det er ikke spor svært at sikre en høj vandkvalitet, blot du benytter de rette Activ SPA produkter på rette tid.

Vandkvalitet

Test og justering



Det første du skal gøre, er at teste vandets balance i spabadet. Vandet må ikke være for surt eller for basisk, men skal være neutralt (i balance). Det betyder at vandet skal have en pH værdi mellem 7,0 og 7,4.

Det er den værdi der ligger tættest på din krops fysiologiske pH-værdi. Ved 7,2 virker Activ SPA vandplejemidler mest optimalt. En nøjagtig måling af pH værdien får du med Activ SPA tablettest.

Når du kender den aktuelle pH værdi, er du klar til at justere til neutral værdi. Tilstræb en værdi på 7,2.

Værdi højere end 7,4:

Tilsæt PH Down

Værdi lavere end 7,0

Tilsæt PH Up.

Desinfektion klor eller klorfri

I udendørs badevand vil der altid findes et væld af forskellige harmløse bakterier og mikroorganismer. Men også nogle skadelige af slagsen. F.eks. Pseudomonas Aeruginosa som kan give eksem, småbylder og ondt i ørene. Derfor skal badevandet desinficeres.

Ved korrekt brug kommer Activ SPA seriens desinfektionsmidler alle bakterier og mikroorganismer til livs. Vælg mellem Spa Klor eller det klorfri alternativ OxyChock, som er et effektivt desinfektionsmiddel baseret på aktivt ilt.



Spa Klor Granulat 56%

Benyttes til effektiv desinfektion af badevandet i udendørs og indendørs spabade, vildmarksbade og mindre havepools.

DOSERING

Tilsæt 9 gr SPA klorgranulat pr. 1000 liter badevand ved nyfyldning. Badevandet skal derefter regelmæssigt måles og klorindholdet skal holdes mellem 2-5 ppm (mg/l).



OxyChock Granulat

Effektiv klorfri chok desinfektion af badevandet i udendørs og indendørs spabade, vildmarksbade og mindre havepools. Det ideelle indhold af Aktiv SPA OxyChock er 5-8 ppm (mg/l). Måling bør foretages 1-2 timer efter tilsætning. Der kan bades ca. 4 timer efter en chokbehandling.

DOSERING

Ved nyfyldning tilsættes 20gr Spa OxyChock pr. 1000 liter badevand. Efter hver brug af spabadet tilsættes 20gr Spa OxyChock. Ved vedligeholdende desinfektion uden badning doseres 20-40 g pr uge pr 1000 liter badevand.

Desinfektion

Spa Tabs

Activ Spa Tab er hurtigopløselige tabletter, der sikrer vandhygiejnen i spabade (såvel indendørs- som uden-dørs), samt i whirlpools, boblebade og vildmarksbade.

Før badning

Spa Tab tilsættes i skimmeren, alternativt direkte i vandet, med cirkulationspumpen kørende. Der kan bades efter 5 minutter, når tabletterne er opløste.

Efter badning

Efter badning er det meget vigtigt at efterdesinficere badevandet mod bakterievækst. Tilsæt derfor altid Spa Tab med cirkulationspumpen kørende. Efter 5 minutter kan cirkulationen igen slukkes.



Spa Tab 1

Vandindhold 100-200L (2-3 personer), hvor vandet altid skiftes ud efter endt badning.

DOSERING

Før badning:

1 stk Spa Tab 1 pr. person, der benytter badet. Tænd for cirkulation og massage. Badning kan begynde efter 1 minut.

Efter badning:

1 stk Spa Tab 1 i badevandet for hver person. Lad cirkulation og massage køre i 1 minut inden karret derefter tømmes.

Spa Tab 5

Vandindhold på mellem 500L-2000L.

DOSERING

Før badning:

2 stk Spa Tab 5 tilsættes pr 500 liter vand.

Efter badning:

1 stk Spa Tab 5 pr 500L vand med cirkulationspumpen kørende.

Spa Tab 10

Vandindhold på mellem 1000L-3000L.

DOSERING

Før badning:

2 stk Spa Tab 10 tilsættes pr 1000 liter vand.

Efter badning:

1 stk Spa Tab 10 pr 1000L vand med cirkulationspumpen kørende.

Activ SPA seriens Special produkter

Activ SPA serien indeholder en række specialprodukter, der hjælper dig med at holde dit spabad rent og indbydende. Heriblandt specialprodukter til rengøring. Du bør rengøre cirkulationssystemet regelmæssigt. Filtret bør renses med 2-3 ugers mellemrum og det anbefales at rengøre rørsystemet 2-4 gange årligt.

Activ SPA serien består også af andre specialprodukter som f.eks. Foam Down som hjælper dig med at komme af med uønsket skum. Calcium Stabil der forebygger kalkaflejring og Alka Up som hjælper dig med at undgå for store udsving i vandbalancen.



Filter Cleaner

Benyttes til rengøring af filtre i udendørs spabade. Et spa filter opsamler effektivt små urenheder herunder døde hudceller fra de badende. Dette kan give belæggninger der tilstopper filteret. Derfor skal filteret rengøres regelmæssigt med 2-3 ugers mellemrum. Filteret skylles grundigt rent under rindende vand. Placer derefter filteret i en ren plastspand. Fyld rent vand i spanden til filteret er helt dækket og derefter FilterCleaner. Lad filteret stå i opløsningen i mindst 12 timer. Skyl derefter filteret grundigt under rindende vand. Filteret er nu igen klar til brug.

DOSERING

Pr. 10 l vand tilføres 100 ml Filter Cleaner.



Pipe Cleaner

Til rengøring af rørsystem i spa bade. Inde i rørene aflejres kropsfedt og døde hudceller, hvor bakterier kan trives. Over tid dannes en biofilm, der giver grobund for bakterier og smittekim. Activ SPA Pipe Cleaner fjerner denne biofilm og rengør rørsystemet. Det anbefales at rengøre rørsystemet 2-4 gange om året. Spabadet desinficeres på normal vis forud for behandlingen. Vandlinien skal være minimum 5 cm over dyserne. Ryst flasken godt. Tilfør nu den korrekte mængde Pipe Cleaner til det endnu fyldte spabad og lad cirkulationspumpen køre. Fjern om muligt forinden filteret. Efter 30 min. kan der slukkes for cirkulationen og spabadet tømmes. Spabadet skylles herefter grundigt med rent vand. Vigtigt - Bad aldrig i spavand der er tilsat Pipe Cleaner.

DOSERING 500 ml til 1000 liter vand.



Foam Down

I spa bade dannes nogle gange uønsket skum i vandoverfladen. Det kommer typisk fra kombinationen af varmt vand, kraftig vandbevægelse samt evt. rester fra sæbe og hudfedt fra de badende. Foam Down kan tilsættes så ofte der er behov. Vedvarende og kraftig skumdannelse er tegn på at spa vandet trænger til hel- eller delvis udskiftning.

DOSERING

Tilfør 25-40 ml Foam Down ud over det uønskede skum, mens systemet kører. Skummet vil derefter forsvinde efter få sekunder.



Calcium Stabil

Calcium Stabil er flydende hårdhedsstabilisator der forebygger kalkudfældning og kalkaflejringer i spa vand. Forebygger uklart vand forårsaget af hårdt vand samt udfældning af metaller. Fordele: PH Neutral. Binder metaller i vandet. Forebygger kalk- og andre mineraludfældninger fra hårdt vand. Calcium Stabil tilsættes umiddelbart efter en nyfyldning.

DOSERING

Afhænger af vandets hårdhed: Op til 20°dH = 30ml/1000 liter. Fra 20°dH = 40ml/1000 liter. Information om dit vands hårdhed findes typisk hos det lokale vandværk.



Alka Up

I specielt spa bade kan pH værdien fra tid til anden være svær at holde på et stabilt niveau. Ved nyfyldning og opvarmning af vandet vil pH værdien ofte være stigende. Men efterfølgende kan der også forekomme markante udsving i pH værdien. Det kan skyldes en lav alkalinitet i vandet, der gør det vanskeligt at holde vandet korrekt balanceret. Alka Up stabiliserer vandets pH niveau så det bliver lettere at beholde den ønskede pH vandbalance. Læs brugsanvisningen på etiketten.

DOSERING

Tilsæt 50 gr Alka Up for at hæve alkaliteten 50 mg/1000 liter vand.



Problemvand

PROBLEM	MULIG GRUND	LØSNING
Vandet er tåget og uklart. Spabadets bund og sider er slimede.	Organisk partikler i vandet. For høj pH værdi. Beskidt filter.	Justér pH værdi. Chockbehandling. Rens filtret.
Øjen- og hudirritation	For høj pH værdi.	Justér pH værdi til 7,0-7,4
Ustabil pH niveau. Det er svært at holde et stabilt niveau.	For lav alkanitet.	Benyt Alka Up
Skumdannelse	Vandet har for højt indhold af sæbe- eller kosmetikrester	Tilsæt Foam Down
Vandet er mat, mælkeagtigt og uklart.	Hårdt vand. Kalkpartikler udskilles i vandet.	Justér pH værdi. Rens filtret. Chockbehandling. Tilsæt Calcium Stabil.
Vandet er tåget og uklart	Spavand skal udskiftes	Udskift vandet (hver 3. måned). Justér pH værdi. Chockbehandling.
Spabadets sider har en ru belægning.	Kalkaflejring fra hårdt vand.	Tøm spabadet for vand og fjern belægninger. Opret hold pH værdi på 7,0 - 7,4. Tilsæt Calcium Stabil.
Ubehagelig lugt fra rørsystemet	Organiske belægninger i rørsystemet	Rengør rørsystemet med Pipe Cleaner